



K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



MultiCharger 1x12

DEFA MultiCharger 1x12A laturi perustuu uusimpaan switchmode-tekniikkaan ja on latauspiiriltään galvaanisesti erotettu. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaa akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 150 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tuotenro

705200

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

Käyttö

Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 6 A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

LED

Vihreä vilkkuu - Lataa.
Vihreä palaa - Täyteen ladattu
Punainen vilkkuu - Vikatila

Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VAC]	230
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* S1 [VDC]	14,4
Ylläpitolataus S5 [VDC]	13,5
Latausvirta max. [A]	12
Akun kapasiteetti max. [Ah]	150
IP-luokka [IP]	44
K/L/S [mm]	138x98x53
Paino [kg]	1
Hyväksynnät	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C

www.defa.com